

CE2+

## Painel tricapa

Painel técnico de madeira de abeto, composto por 3 camadas cruzadas de lamelos, especialmente desenvolvido para utilização intensiva em sistemas de cofragem de betão. Garante elevada estabilidade dimensional, resistência à deformação e excelente acabamento das superfícies moldadas.

Contrução	100% Abeto
Colagem	BFU 100 (AXW100)
Faces	Faces Lisas / Topos selados com resina
Dimensões standard	2000 x 500   2500 x 500 mm
Espessura standard	27 mm
Tolerâncias dimensionais	Conforme a norma EN 315
Aplicações	Cofragem de betão em obra   Sistemas de fôrmas horizontais ou verticais   Construção civil e engenharia   Andaimes



## Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confiram impermeabilidade das faces.

## Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

## Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis. Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

