



Bona Mix&Fill



Bona Mix&Fill

Mix&Fill é um emplastre à base de água para o enchimento de juntas. Foi desenhado para misturá-lo com o pó resultante da lixagem com o objetivo de conseguir uma cor adequada. Mix&Fill utiliza-se para encher juntas de até 2 mm de largura e outros defeitos menores dos pavimentos de madeira. Pode ser utilizado com qualquer verniz ou óleo da Bona e confere ao profissional dos pavimentos a possibilidade de oferecer um sistema totalmente à base de água.



Vantagens principais

- Funciona com todos os sistemas de envernizado e oleado da Bona
- Não contém dissolventes
- Não emite cheiros desagradáveis
- Enche as juntas, mas não se afunde
- À base de água, mas anticorrosão
- Seca rapidamente
- Fácil de lixar
- Proporciona sempre a cor adequada da junta

Dados técnicos

Agente aglutinante:	Dispersão de acrilato
Dissolvente:	Água
Tempo de secagem:	Aprox. 20 minutos a 20 °C / 55 % H.R., juntas de 1 mm. O tempo de secagem pode ser maior no caso de encher juntas profundas ou largas.
Rendimento:	Aprox. 1 litro/10 m ² , dependendo da quantidade de juntas e da sua profundidade.
Largura máxima das juntas:	2 mm
Segurança:	Não classificado
Ponto de inflamação:	Não inflamável
Vida útil:	Pelo menos 1 ano a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem / transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25°C durante a armazenagem e o transporte.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litro (50 caixas por palete)